

## Gf-AP L 3.0

### Glasfaser-Abschlusspunkt mit Langmatz Kassetten

Der Langmatz Gf-AP L 3.0 ist ein Qualitätsprodukt, welches viele innovative und praxisbewährte Eigenschaften in sich vereint. Er ermöglicht das Management von bis zu 144 Glasfasern, integriert in ein robustes, geschütztes Gehäuse aus Polycarbonat mit Schutzart IP54. Er zeichnet sich aus durch leichtes Handling, einfache Installation und hohe Flexibilität bei einem hohen Qualitätsanspruch an die Aufnahme, Verlegung und Inbetriebnahme von filigraner Glasfasertechnik. Zudem hat er die Zulassung gemäß Förderrichtlinie des Bundesförderprogramm Breitband. Jetzt mit Langmatz Kassetten.

#### Vorteile

##### ▲ Flexibilität - bis ins Detail

- Zu- und Abgang von Kabeln/Mikrorohren Ø7, 10, 12, 16 mm unten links
- Bewährtes Fasermanagementsystem mit Organizer und Spleißkassetten
- Steckplatz für bis zu 24 Kupplungen (SC/LC/E2000)
- Ausbauvarianten: Mit Langmatz Kassetten, verschiedener Kupplungsanzahl oder farbigen Pigtails
- Aufnahme von handelsüblichen Einzelzugabdichtung

##### ▲ Einsatzbereich und Förderfähigkeit

- Übergabe zum Kundennetz
- Förderfähig für Einfamilien-/Mehrfamilienhaus und/oder Firmenkundenbereich
- Anwendbar für Steckverbindung, Fusionsspleiß und Splitter
- Einsatz als Spleißverteiler oder Spleiß-Patchverteiler möglich

##### ▲ Stabilität und Sicherheit - bei Installation und im Betrieb

- Optimales Fasermanagement durch Führung in Gehäuse und F-M-S
- Einhaltung der Mindestbiegeradien
- Abgangskabel geschützt & sortiert durch Abgangsdichtung
- Austausch von Kupplungen während des laufenden Betriebs



▲ Gf-AP L 3.0 geschlossen




▲ Gf-AP L 3.0 geöffnet

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	Gf-AP L 3.0
<b>Größe B x H x T</b>	223 x 320 x 93 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 1,2 kg
<b>Material Gehäuse</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Farbe Gehäuse</b>	lichtgrau (RAL 7035)
<b>Zugangskabel/-mikrorohr</b>	1 x Ø7, 10, 12, 16 mm
<b>Abgangskabel/-mikrorohr</b>	48 x Ø1,8 – 3,4 mm 1 x Ø7, 10, 12 mm
<b>Schließung</b>	Plombierbar, Senkplomben, Torxschraube
<b>Faser- und Kupplungsanzahl</b>	Standard: maximal 72 Fasern & 24 Kupplungen Erweiterung (SVt) : maximal 144 Fasern & 12 Kupplungen
<b>Kupplungsfeld</b>	LC Duplex, SC Simplex, E2000 (eingeschränkt) oder gemischt
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK 08
<b>Schrauben</b>	rostfrei
<b>Temperaturbereich</b>	-33° bis 70° C
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Durchmesser Abgangskabel</b>	1,8 – 3,4 mm
<b>Brandschutzklasse</b>	UL94 V-2

## Lieferumfang

- ▲ 1 x Gehäuse mit Deckel
- ▲ 1 x Organizer mit Langmatz Kassetten
- ▲ 2 x Dichtungselemente für Kabelabgang
- ▲ 1 x Befestigungsschraube für Zugentlastung
- ▲ 2 x Zugentlastungsblech für Ø10 mm, Ø12 mm
- ▲ Montagesatz für Wandmontage (Schrauben, Dübel)
- ▲ Installationsanleitung (Online-Version)
- ▲ farbige Pigtails (optional)



▲ Langmatz Kasette

## Kennzeichnungen

- ▲ Laserschutzsymbol

